

	<p>P.H.P.U. IZOL PLAST Sp. z o.o. 44-362 Rogów ul. Raciborska 79 tel./fax 32-4512444, 32-4512010 www.izol-plast.rogow.pl</p>	<p>KARTA KATALOGOWA</p> <p>IZOLPLAST AB - klej do stabilizacji połączeń</p>
---	--	---

Kleje **IZOLPLAST AB** przeznaczone są wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego i stabilizacji połączeń śrubowych. Klej dwuskładnikowy w tubach o łącznej masie 200g.

Przeznaczenie i szczególne warunki stosowania:

- Śrubę przeznaczoną do zestabilizowania dokładnie oczyścić i odłuścić.
- Potrzebną porcję kleju przygotować wyciskając z tubki A oraz z tubki B jednakowe ilości poszczególnych składników i wymieszać w stosunku 1:1.
- Powstałą mieszaninę posmarować łączone gwinty śrub i skręcić.
- Pozostawić do stabilizacji na 2 godziny - w temperaturze otoczenia, około 20°C.
- Śruby stabilizowane klejem IZOLPLAST AB można odkręcić po podgrzaniu do temperatury ok. 90°C, na przykład palnikiem acetylenowym, lub stosując klucz z odpowiednim ramieniem.

