



P.H.P.U.

IZOL PLAST

Sp. z o.o.
44-362 Rogów
ul. Raciborska 79
tel./fax 32-4512010
www.izol-plast.rogow.pl

KARTA KATALOGOWA

**Komplet okablowania elastycznego
wraz ze śrubami izolowanymi do
połączenia baterii akumulatorowych
typu SBS-4**



Zastosowanie:

Komplet okablowania przeznaczony jest do połączenia zespołów energetycznych ognioszczelnych skrzyń akumulatorowych typu SBS-4.

Budowa

Łączniki wykonane są pojedynczego przewodu o przekroju 35 mm² lub 70 mm² z izolacją gumową z gumy trudnopalnej.

1. Końce oraz miejsca przyłączeniowe łączników zaprasowane są w tulejkach miedzianych.
2. W zaprasowanych końcówkach wywiercone są otwory montażowe.
3. Zaprasowane końce szyn izolowane są gumą.

W skład **Kompletu okablowania** wchodzi następujące łączniki:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| a) | łącznik elastyczny L 130mm, 35mm ² - | 103 szt. |
| b) | łącznik elastyczny L 160 mm, 35mm ² - | 24 szt. |
| c) | łącznik elastyczny L 300mm, 35mm ² - | 8 szt. |
| d) | łącznik elastyczny L 500mm, 70mm ² - | 1 szt. |
| e) | łącznik elastyczny L 600mm, 70mm ² - | 3 szt. |
| f) | łącznik elastyczny L 1450mm +L 800, 70mm ² - | 1 szt. – (36 V) |
| g) | łącznik elastyczny L 800mm, 70mm ² - | 1 szt. – (26 V) |
| h) | łącznik elastyczny L 1450, 70mm ² - | 2 szt. (dla 36V - 1 szt.) |
| i) | śruby M10 z otworami pomiarowymi - | 288 szt. |
| j) | tulejka miedziana specjalna 70mm ² - | 1 szt. |
| k) | taśma Scotch 23 (4,5 m) | 1 szt. |
| l) | silpasta typu E- | 0,5 kg |

Na życzenie wykonujemy również łączniki o innej długości np:

Łącznik elastyczny podwójny ŁP 2100mm, 70mm²